

## SILA PRO Max Sealant Silacril, силиконизированный герметик для окон и дверей, белый, 290 мл

Универсальный силиконизированный герметик для отделки оконных и дверных блоков из ПВХ. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов. Подходит для профессионального и бытового использования. Устойчив к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Применяется для наружных и внутренних работ.

### Свойства:

Эластичный, способность к деформации (подвижность) шва - 25%

Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

Устойчив к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению. Диапазон температур эксплуатации от -40°C до +80°C

Без запаха

Влагостойкий, воздухонепроницаемый, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени. Возможно окрашивание

### Хранение

Хранение и транспортировка в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Для герметика допускается до 7-ми циклов замораживания- размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до - 18°C, или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°C. Гарантийный срок хранения 18 месяцев

### Меры безопасности

Экологически чистый и безопасный продукт. Пожаровзрывобезопасен. Не до конца схватившийся герметик можно отмыть тёплой водой. При попадании на кожу или в глаза - промыть водой.

### Технические характеристики

Цвет	Белый
Основа	Полиакрилат
Отверждение	Высыхание на воздухе
Время высыхания на отлип, часов, не более	1
Время полного высыхания при толщине слоя 2 мм	48 часов (при + 23°C и влажности 60%)
Плотность, не менее	1 кг/л
Сухой остаток, % не менее	50
Диапазон температур нанесения	от +5°C до +35°C, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от -40°C до +80°C
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее	600 %
Условная прочность в момент разрыва, не менее	0,15 МПа
Адгезия к поверхностям	ПВХ, дерево, бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, металл, жель, оцинковка и др.
Прогнозируемый срок службы	Не менее 20 лет



Объем 290 мл

Цвет: белый

Кратность коробки 12 шт. Паллеты 1440 шт.

Производство герметика: Россия

## Штрих код

**4630087526764** коробка

**4630087526757** штука



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»  
143960, Московская обл.,  
ул. Транспортная, д. 11,  
пом. 002



[www.stroyst.ru](http://www.stroyst.ru)  
[www.sila-pena.ru](http://www.sila-pena.ru)